



UNION LEVIGATRICI FRONTALE DRY 2013

LEVIGATRICE FRONTALE A SECCO DA 125 MM CON CARTER DI PROTEZIONE A FRONTALE REMOVIBILE

Cod. **ULFD2013** - versione da 125 MM € 448,00

**MENO
DI
2,4 kg**



**UTILIZZO FRONTALE SU
PIETRA, LEGNO, CEMENTO,
METALLO E VETRORESINA
A BASSO O MEDIO NUMERO DI GIRI**

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE

Nuova smerigliatrice angolare frontale, motore in magnesio, da 1200 W - 220 V controllo takimetrico di coppia ad ampio spettro di giri da 800 a 3600 rpm, potente, leggera, ergonomica e silenziosa, la campana di protezione con angolo removibile, permette l'utilizzo di platorelli in carburo di tungsteno o diamantati da 125 mm per utilizzo a secco in totale assenza di polveri anche negli angoli. Fornita in scatola di cartone con n°1 platorello da 125 mm in carburo di tungsteno. Optional: dischi platorello da 125 mm diamantati, valigetta in alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione diretta
Motore 1200W - 220V
Controllo takimetrico
di coppia
Giri 800 - 3600 RPM
Dischi da 125 mm

UNION CONSIGLIA:
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**



Preso collegamento
elettroutensile
Power tool
connection socket



gisowatt S.p.A.

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS -
ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W - 35 LITRI - 210L M/H-



Cartuccia filtro

Filter bag

Filtro a canestro in PP

PP basket filter

Sacco in carta filtro

Filter paper bag



ORDINABILE ANCHE CON
L'IMPUGNATURA CENTRALE

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE

Cod. **30021251024** stond. medio
Cod. **30021251036** stond. fine
Cod. **30011251024** piatto medio
Cod. **30011251036** piatto fine

Dischi in carburo di tungsteno
stondati o piatti da 125x22,2 mm,
grana fina e media, utilizzo universale



Cod. **154708** da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo
piatto da 125 mm foro 22,2 mm



Cod. **3026150001024** da gr. 24
Cod. **3026150001036** da gr. 36
Cod. **3026150001060** da gr. 60
Cod. **3026150001080** da gr. 80

Dischi velcrati in carburo di
tungsteno 125 mm - 6 fori



Cod. **SSC125** da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo
piatto da 125 mm foro 22,2 mm
speciale per rimozione colla piastrelle



Cod. **DDGR25A** d. 125 x gr.25

Dischi diamantati autolivellanti da
125 mm. gr. 25 per cemento



Cod. **SPEC512** da 12 denti

Disco diamantato in PCD da 125
mm foro 22,2 mm per rimozione
rivestimenti plastici e quarzi



Cod. **DF125F** - da 125 mm.
fine
Cod. **DF125AM** - da 125 mm.
medio
Cod. **DF125AC** - da 125 mm.
grosso

Tamponi in fibrat da 125 mm velcrato



Cod. **TA4**

Tubo di aspirazione da 32 mm
con finali 3,5 ml

