UNION TRONCATRICE RADIALE AD ACQUA 2013

TRONCATRICI RADIALI AD ACQUA PER TAGLIO CON NOTEVOLE ABBATIMENTO DELLE POLVERE RESIDUE, UNICO MOTORE, 4 VERSIONI DA 115/125 - 150 - 180 - 230 MM

Cod. **UTR125** da 115/125 mm taglio utile 25/30 mm € 566,00
Cod. **UTR150** da 150 mm taglio utile 42,5 mm € 616,00
Cod. **UTR180** da 180 mm taglio utile 57,5 mm € 636,00
Cod. **UTR230** da 230 mm taglio utile 85 mm € 656,00

MENO DI 2 kg

Cod. **UTR150**

Cod. **UTR180**

Cod. **UTR230**

Cod. **UTR125**

UTILIZZO CON ACQUA CON TAGLIO A TIRARE, NOTEVOLE ABBATIMENTO DELLE POLVERI DI RESIODUO SUL MARMO, CERAMICA, PIETRA, GRES PORCELLANATO, MATTONI, CEMENTO, ECC

Innovative smegliatrici angolari per utilizzo come troncatrici radiale, motore in magnesio da 1200 W - 220 V controllo takimetrico di coppia per utilizzo ad amlio spetro di giri da 800 a 3600 rpm, uniche, leggere, ergonomiche, compatte, alta profondità di taglio, fornite in scatola di cartone in 4 differenti versioni con cuffia paraspruzzi in acciaio inox da 115/125 - 150 - 180 - 230 mm - con rubinetto laterale con 4 ml di tubo per attacco ad inesto rapido alla rete idrica, di serie interuttore differenziale. Optional: pompa a pressione manuale da 6 o da 10 litri, dischi professionali diamantati ad alta performance, valigetta in alluminio. Taglio a tirare verso l'operatore con straordinario risultato rapido, netto e pulito con notevole abbatimento delle polveri residue.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cod. **UTR125**
Cod. **UTR150**
Cod. **UTR180**
Cod. **UTR230**
Trasmissione diretta
Motore 1200W - 220V
Controllo elettronico takimetrico di coppia
Giri 800-3600 RPM
Dischi da 115/125 - 150 - 180 - 230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cod. **UTR230UTP**
Trasmissione diretta
Motore 2200W - 220V
Giri 6600 RPM
Dischi da 230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cod. **UTR125UTP**
Trasmissione diretta
Motore 850 W - 220 V
10000 RPM
Dischi da 115 / 125 mm

Cod. **UTR230UTP** da 230 mm
taglio utile 85 mm € 598,00
Cod. **UTR125UTP** da 115/125 mm
taglio utile 25/30 mm €.436.00

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE

CUFFIE IN ACCIAIO INOX PER QUALUNQUE MODELLO DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI UTILIZZABILI SOLO CON DIFFERENZIALE SALVA VITA
(specificare il modello al momento dell'ordine)

Cod. **UTR125KIT**

Cuffia in acciaio inox con rubinetto ed atacco rapido alla rete idrica per dischi da 115 - 125 mm, lunghezza tubo 4 m

Cod. **KURT230** da 230 mm
Cod. **KURT115** da 115 mm

Dischi diamantati da 230 e 115 mm a dentatura contraposta utilizzo universale su pietra, marmo, granito, mattoni, cemento e gress porcellanato foro 22 mm



Cod. **UTR150KIT**

Cuffia in acciaio inox con rubinetto ed atacco rapido alla rete idrica per dischi da 150 mm, lunghezza tubo 4 m

Cod. **KMTRRB115** da 115 mm
Cod. **KMTRRB125** da 125 mm
Cod. **KMTRRB150** da 150 mm
Cod. **KMTRRB180** da 180 mm
Cod. **KMTRRB230** da 230 mm

Dischi diamantati ultrasottili da 115 mm a 230 mm dentatura romboidale per utilizzo universale su pietra, marmo, granito, mattoni, cemento e gress porcellanato foro 22 mm taglio

Cod. **UTR180KIT**

Cuffia in acciaio inox con rubinetto ed atacco rapido alla rete idrica per dischi da 180 mm, lunghezza tubo 4 m

Cod. **SK1857**
Pompa da 10 l. con manometro

Cod. **SK1857B**
Pompa da 6 l. senza manometro

Cod. **UTR230KIT**

Cuffia in acciaio inox con rubinetto ed atacco rapido alla rete idrica per dischi da 230 mm, lunghezza tubo 4 m

Cod. **SVU**
Differenziale salva vita

Cod. **SVU2**
Differenziale salva vita con presa