UNION PIALLA FRONTALE DA 65 MM

PIALLA FRONTALE PER LEGNO E VETRORESINA
SPECIALE PER TRATTAMENTI ANTIOSMOSI

Cod. **UPV65** pialla da 65 mm € 686,00

MENO DI 2,3 kg

UTILIZZO FRONTALE SU SUPERFICI IN LEGNO E VETRORESINA (SPECIALE ANTIOSMOSI)

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE

Utensile unico ed innovativo, pialla frontale motore da 220 v - 1200 w 2800 / 10000 rpm con fresa da 65 mm a 3 coltelli tringolari da 22 mm in tin - cuffia antipolvere in alluminio per utilizzo in totale assenza di polveri di ressiduo con regolazione tramite viti della profondita di fresatura laterale da 0 a 3 mm.
Utilizzata da un operatore esperto che deve sempre mantenere la campana di aspirazione parallela alla superfice, partendo da un qualunque punto base (esempio) di uno scafo di una imbarcazione preventivamente portato alla profondita di partenza, rimuove con la massima efficacia, precisione e rapidita tutta la superfice da 0 a max 3 mm in eccesso, il taglio solo parzialmente laterale alla campana di aspirazione che finge da fine corsa, permette al operatore (sempre mantenendo la campana parallela alla superfice) in totale sicurezza di ripassare piu volte nel medimo punto senza ulteriori possibilia di fresatura oltre il piano di partenza. Particolarmente indicata per rimozione millimetrica di strati di gel cot per trattamenti anti osmosi sulle imbarcazioni in vetroresina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione diretta
Motore 1200 W
2800 - 10000 RPM
REGOLAZIONE
ELETTRONICA DEI GIRI
FRESA DA 65 MM
PROF. DI TAGLIO 0 - 3 MM

UNION CONSIGLIA:
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS – ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W- 35 LITRI - 210L M/H-

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE

Cod. **R3FTIN**

Rottore con 3 triangoli fresa per pialla frontale

Cod. **KIT 3FTIN**

Kit 3 triangoli fresa per pialla frontale